



Product Sheet: VP Platina Houtcoat Zwart

VP Platina Houtcoat Zwart is een hoogwaardige zijdeglans houtverf met een verbruik van 10m² per liter. Deze verf is ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen op hout. Voor een optimaal resultaat dient u op kaal hout altijd twee lagen aan te brengen.

Aanbrengen:

Gebruik een kwast, roller of verfspuit voor een gelijkmatige applicatie. Zorg ervoor dat het hout schoon, droog en goed voorbereid is voordat u begint. Voor maximale duurzaamheid en dekking zijn twee lagen noodzakelijk.

Productinformatie

Productnaam: VP Platina Houtcoat Zwart

Afwerking: Zijdeglans houtverf

Verbruik:

- 10m² per liter

Toepassing:

- Geschikt voor houtwerk binnen en buiten
- Niet geschikt voor toepassingen die niet specifiek vermeld zijn

Verwerking:

- Aanbrengen met kwast, roller of spuit
- Zorg voor een goed schoongemaakte en voorbereide ondergrond voor optimale hechting

Veiligheidsinformatie

Indeling van de gevaren

Dit product valt onder Verordening nr. 1272/2008 (CLP) en is geclassificeerd als volgt:

- **Aquatic Chronic 3 (H412):** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- **Skin Irrit. 2 (H315):** Veroorzaakt huidirritatie
- **Skin Sens. 1 (H317):** Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- **STOT SE 3 (H336):** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Etiketteringselementen

Waarschuwing:

- **Gevarenaanduidingen:**
 - H412 - Schadelijk voor waterorganismen, met langdurige gevolgen
 - H315 - Huidirritatie
 - H317 - Allergische huidreacties mogelijk
 - H336 - Slaperigheid/duizeligheid mogelijk
- **Veiligheidsaanbevelingen:**
 - P101 - Verpakking of etiket meenemen bij medisch advies
 - P102 - Buiten bereik van kinderen houden
 - P264 - Na gebruik handen grondig wassen
 - P280 - Beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming dragen
 - P302+P352 - Bij huidcontact, schoonspoelen met veel water
 - P304+P340 - Bij inademing, frisse lucht opzoeken en rustig laten ademen
 - P403+P233 - Bewaren in afgesloten verpakking op een goed geventileerde plaats
 - P501 - Overtollige inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale voorschriften

Gevaarlijke stoffen die bijdragen aan de classificatie:

- Kerosine (CAS 64742-81-0)
- Pijnhars (CAS 8050-09-7)

Eerste hulp

Bij inademing:

- Zorg dat de persoon frisse lucht krijgt en laat hem/haar rusten. Schakel medische hulp in bij ernstige gevallen zoals ademhalingsproblemen.

Bij huidcontact:

- Verwijder verontreinigde kleding en spoel de huid goed af met water en zeep. Raadpleeg een arts bij huidirritatie of allergische reacties.

Bij oogcontact:

- Spoel de ogen direct gedurende minstens 15 minuten met ruim water. Verwijder contactlenzen als dat mogelijk is. Zoek medische hulp.

Bij inname:

- Braken niet opwekken. Spoel de mond met water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Zorg dat het hoofd naar voren blijft om inhalatie van braaksel te voorkomen.

Noodnummer:

+31 (0) 344 633336 of NVIC (uitsluitend voor behandelend artsen): 030 274 8888

Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen:

- Geschikte middelen zijn polyvalent poeder (ABC-poeder).

Speciale gevaren:

- Bij brand kunnen giftige bijproducten ontstaan, wat gezondheidsrisico's kan vergroten.

Advies voor brandweertieners:

- Draag volledige beschermende kleding en een ademluchttoestel. Koel opslagvaten af om ontplofing te voorkomen.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Evacueer het gebied en houd onbeschermden personen op afstand.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

- Voorkom lozing in water of grond. Absorbeer gemorste vloeistof met inert materiaal zoals zand en verzamel in afgesloten vaten.

Reinigingsmethoden:

- Absorbeer gelekke vloeistof en verwijder op veilige wijze. Niet absorberen met brandbare materialen zoals zaagsel.

Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering:

- Vermijd lekkage en morsen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en zorg voor regelmatige reiniging van werkplekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Opslag:

- Bewaar het product tussen 5 °C en 30 °C, vermijd bevriezing en direct zonlicht. Houd de verpakking goed gesloten en weg van hitte, ontstekingsbronnen en voedsel.

Blootstellingscontrole/Persoonlijke bescherming

Ademhalingsbescherming:

- Gebruik een gas- en dampfiltermasker (EN 405). Bij langdurige blootstelling wordt isolerende beschermingsuitrusting aanbevolen.

Bescherming van handen:

- Draag wegwerphandschoenen van nitril met een minimale dikte van 0,11 mm en penetratietijd van > 480 minuten.

Oogbescherming:

- Gebruik een chemische veiligheidsbril (EN 166) met zijafscherming bij risico op spatten.

Lichaamsbescherming:

- Draag werkkleding en anti-slip werkschoenen overeenkomstig EN ISO 20347.

Noodinstallaties:

- Zorg voor toegang tot nooddouches en oogbaden volgens ANSI Z358-1 en DIN 12 899.

Fysische en chemische eigenschappen

- **Fysieke staat:** Vloeibaar, viskeus
- **Kleur:** Zwart
- **Vlampunt:** >100°C

- **Kookpunt:** >200°C
- **Zelfontbrandingstemperatuur:** >250°C
- **Oplosbaarheid:** Onoplosbaar in water
- **Viscositeit:** 100 cP op 25°C
- **Relatieve dichtheid:** 0,914

Stabiliteit en Reactiviteit

Reactiviteit:

- Geen gevaarlijke reacties bij normale opslag en hantering.

Stabiliteit:

- Chemisch stabiel binnen een temperatuur van 5-30°C.

Te vermijden omstandigheden:

- Contact met sterke zuren, alkaliën en oxidatiemiddelen vermijden.

Gevaarlijke ontledingsproducten:

- Kan koolmonoxide, kooldioxide en andere organische stoffen vrijgeven bij ontleding.

Regelgeving

Specifieke regelgeving:

- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- Niet opgenomen in de lijsten van Zeer Zorgwekkende Stoffen
- Geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

Transportinformatie:

- Geen beperkingen onder ADR, IMDG of IATA regels

Voor meer details of veiligheidsinstructies, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

De productinformatie is nu volledig bijgewerkt met alle aanvullende details. Laat me weten als ik verder kan helpen!