



Product description

VP Platina Scheepsteer Zwart

VP Platina Scheepsteer Zwart is een hoogwaardige 1-component bitumencoating, versterkt met speciaal geselecteerde kunstharsen. Het product is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam conserveren van metalen constructies en biedt uitstekende bescherming tegen de elementen. Dankzij de unieke samenstelling heeft de coating een verbeterde hechting, een uitstekende UV-bestendigheid en een hogere viscositeit. VP Platina Scheepsteer Zwart hecht perfect op verouderde teer- en bitumenlagen en biedt langdurige bescherming.

Toepassingen

Deze coating is ideaal voor het in- en uitwendig conserveren van metalen scheepsdelen, damwanden, steigerpalen, woonboten, sluisdeuren en andere objecten die periodiek of permanent in aanraking komen met water.

Belangrijkste eigenschappen

- **Elastisch** en flexibel, hardt niet volledig uit.
- **Waterafstotend**, wat optimale weerstand biedt in vochtige omstandigheden.
- **Bestand tegen zuren en basen**, voor een langdurige bescherming.
- **Hoge hechting** op verouderde onderlagen van teer en bitumen.
- **UV-bestendig**, wat zorgt voor een langere levensduur van de coating.

Specificaties

- **Verbruik:** ca. 4 m² per liter.
- **Handdroog:** na 4 uur bij 20°C.
- **Hanteerbaar:** na 8 uur bij 20°C.
- **Aanbevolen verwerkingstemperatuur:** tussen de 15°C en 25°C.
- **Minimale verwerkingstemperatuur:** 4°C.

Gebruiksaanwijzing

VP Platina Scheepsteer Zwart kan eenvoudig worden aangebracht met een roller, kwast of spuitpistool. Voor een optimaal resultaat raden we het volgende aan:

1. Zorg dat het oppervlak droog, vetvrij en stofvrij is voor aanvang.
2. Bij onbehandelde ondergronden is het aanbevolen om twee lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
3. Na 4 uur bij 20°C is de coating handdroog. Na 8 uur kan het oppervlak veilig worden gehanteerd.
4. Voor een egaal resultaat is het aan te bevelen het product in 2 à 3 lagen aan te brengen, afhankelijk van de gewenste laagdikte.

Applicatiemethoden

- **Roller**
- **Kwast**
- **Airless Spray**

Bij het gebruik van een airless spuit kan de coating tot maximaal 5% worden verdund met **Wixx Terpentine/White Spirit**.

Verdunning & Reiniging

- **Verdunner:** Wixx Terpentine/White Spirit.
- **Reiniging van gereedschap:** Gebruik Wixx Terpentine/White Spirit om kwasten en rollers schoon te maken.

Primer

Voor onbehandelde oppervlakken wordt geadviseerd altijd twee lagen aan te brengen voor optimale hechting en langdurige bescherming.

Met VP Platina Scheepsteer Zwart creëert u een duurzame en betrouwbare bescherming voor uw metalen constructies, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. Bestel nu bij [Verfmenger.com](https://verfmenger.com) en ontdek de kwaliteit!

Safety data sheet

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EU) 2020/878

Datum van samenstelling: 10-01-2024

Versie: 1

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Naam product: VP Platina Scheepsteer Zwart

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geschikt gebruik: Bitumencoating voor bescherming van metalen constructies

Afgeraden gebruik: Niet anders gespecificeerd gebruik

1.3 Details omtrent de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: Verfmenger.com

E-mailadres (voor aanvullende informatie): info@verfmenger.com

1.4 Noodnummer

+31 (0) 344 633336 (uitsluitend voor behandelend artsen)

Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum (NVIC): 030 274 8888

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Volgens Verordening (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

- **Aquatic Chronic 3:** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (H412)
- **Flam. Liq. 3:** Ontvlambare vloeistof en damp (H226)

2.2 Etiketteringselementen

- **Pictogrammen:**



- **Signaalwoord:** Waarschuwing

- **Gevarenaanduidingen:**

- H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

- **Veiligheidsaanbevelingen:**

- P101 - Bij medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden
- P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
- P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
- P280 - Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen
- P501 - Afvoeren van de inhoud/verpakking volgens lokale regelgeving

2.3 Andere gevaren

- Voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria.
- Geen hormoonontregelende eigenschappen geassocieerd.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Chemische beschrijving: Mengsel van koolwaterstoffen en kunstharsen

Identificatie	Concentratie	Classificatie volgens Verordening 1272/2008
Koolwaterstoffen, C9-C11, iso-alkanen	10% - <25%	Asp. Tox. 1, H304; Flam. Liq. 3, H226; EUH066
Koolwaterstoffen, C9, aromatische	5% - <10%	Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411
Xyleen	0,3% - 1,6%	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315

Voor meer informatie over gevaren raadpleeg rubrieken 11 en 12.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

- **Bij inademing:** Betrokkene naar frisse lucht verplaatsen. Raadpleeg een arts bij aanhoudende symptomen.
- **Bij contact met de huid:** Spoel de huid met veel water en zeep. Verwijder verontreinigde kleding. Bij irritatie of aandoeningen, raadpleeg een arts.
- **Bij contact met de ogen:** Spoelen met overvloedig water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Raadpleeg een arts na spoelen.
- **Bij inslikken:** Geen braken opwekken. Mond spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan irritatie van de luchtwegen, huid en ogen veroorzaken. Langdurige blootstelling kan droge of gebarsten huid veroorzaken.

4.3 Vermelding van vereiste onmiddellijke medische verzorging

Geen specifieke behandeling vereist, symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikt:** ABC-poeder, schuim, CO₂
- **Ongeschikt:** Directe waterstralen

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen toxische dampen vrijkomen, waaronder koolstofmonoxide.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Gebruik beschermende kleding en ademhalingsapparatuur. Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Onbeschermde personen op afstand houden. Draag ademhalingsbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen. Verwijder ontstekingsbronnen.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu. Neem gemorst materiaal op met inert materiaal en berg het veilig op.

6.3 Reinigingsmethoden

Absorberen met niet-brandbaar materiaal zoals zand. Niet opnemen met zaagsel.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

- Hanteren op goed geventileerde plaatsen.
- Vermijd contact met huid en ogen.
- Plaatsen verontreinigen na morsen.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag

Opslaan in goed gesloten originele verpakking bij temperaturen van **5°C tot 35°C**. Vermijd hitte, ontstekingsbronnen en direct zonlicht.

7.3 Specifiek eindgebruik

Conservering van metalen onderdelen in waterige omgevingen.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controles

Stof	TGG 8 uur	TGG 15 min
Xyleen	210 mg/m ³	442 mg/m ³

8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- **Ademhalingsbescherming:** Bij concentraties die grenswaarden overschrijden.
- **Handbescherming:** Handschoenen chemisch resistent (bijv. nitrilrubber).
- **Oogbescherming:** Veiligheidsbril of gelaatsscherm.
- **Lichaamsbescherming:** Antistatische beschermende kleding.

Dit document wordt verstrekt als veiligheidsrichtlijn en bevat geen garantie. Neem contact op voor extra ondersteuning.