Verfspuitbus Autolak 1K

PRODUCTBESCHIJVING



Onze spuitverf voor autolakken mengen wij met een speciaal mengsysteem dat is afgesteld op autolak. Onze Spuitverf Autolak 1K wordt afgevuld met A-kwaliteit autolak en gemengd met onze speciale autolak meng machin. Onze hoogwaardige autolak in 1K spuitbus is afgevuld op 375ml met een uniek recept, dit herstelt niet alleen kleine beschadigingen in de lak maar beschermd jouw autolak ook tegen corosie én UV aantasting.

Toepassing

Verfspuitbus Autolak 1K is voor het bij werken van beschadigingen van jouw auto, bromfiets of motor. Met onze spuitbus werk jij kleine krasjes, grotere schades of aangetaste lak eenvoudig bij.

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in iedere autolak kleur
- Hoge dekkracht
- Goede hechting
- Eenvoudig aan te brengen

Aanbrengen

Sommige autolakkleuren hebben voor optimale hechting, dekkracht en kleursterkte een bodemlaag, voorlaag en toplaag nodig.

- **De bodemlaag,** ook wel primer genoemd, breng je als eerste aan. Deze laag hecht direct op het metaal of de ondergrond en vormt de fundering voor alles wat erop komt. Zonder een goede bodemlaag kan de lak loslaten, gaan schilferen of oneffenheden vertonen. Een bodemlaag egaliseert daarnaast kleine oneffenheden en beschermt het onderliggende materiaal tegen roest en vocht.
- **De voorlaag,** deze laag is bij sommige kleuren die van zichzelf minder goed dekken onmisbaar. Met een voorlaag in de juiste kleur zorg je ervoor dat de toplaag beter dekt en dieper van kleur wordt.

Verfspuitbus Autolak 1K

- **De toplaag: kleur, glans en bescherming.** De toplaag is de laag die je uiteindelijk ziet. Hier komt de kleur pas echt tot zijn recht. Die extra laag geeft niet alleen een diepe glans, maar beschermt de kleur ook tegen uv-straling, krassen en weersinvloeden. Zo blijft jouw autolak langer stralen en verkleurt hij minder snel.

Veiligheid

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (oraal).

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ademhalingsbescherming/oogbescherming/beschermend schoeisel.

- **NA INSLIKKEN:** onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water wassen.
- **NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

In geval van brand: ABC-poederblusser gebruiken om te blussen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de respectievelijke voorschriften voor gevaarlijk afval of verpakkingen.

Bevat: Vetzuren, C14-18 en C16-18-onverzadigd, maleated, maleïnezuuranhydride, N-butylacetaat, Xyleen, 2-methylpropaan-1-ol, butaan-1-ol.