
# Lakstift Autolak

## PRODUCTBESCHIJVING

Onze Lakstift Autolak staat voor de hoogste kwaliteit, een perfecte kleurmatch en professionele prestaties in een precieze applicator. Met de fijne penseel- of stiftpunt breng je de lak nauwkeurig aan, ideaal voor kleine steenslagjes en krasjes waar precisie belangrijk is.



## Toepassing

Voor het bijwerken van kleine beschadigingen aan jouw auto, bromfiets of motor. Met de lakstift werk je kleine krasjes, steenslag of aangetaste lakplekken eenvoudig en nauwkeurig bij, zonder dat je hoeft te spuiten.

## Eigenschappen

- Verkrijgbaar in iedere autolak kleur
- Hoge dekkracht
- Goede hechting
- Eenvoudig aan te brengen
- Ideaal voor kleine krasjes en steenslag

## Aanbrengen

**Stap 1.** Begin altijd met het reinigen en ontvetten van de te behandelen plek. Verwijder loslatende laklagen door corrosie en schuur eventuele corrosie voorzichtig weg.

**Stap 2**. Zit er een dieper putje of steenslag in? Vul dit dan eerst laagje voor laagje op met de lakstift en laat elke laag goed drogen voordat je verdergaat.

**Stap 3.** Schud de lakstift goed door voor je begint met het aanbrengen van de lak.

**Stap 4.** Bijwerken maar! Breng de lak met de fijne punt nauwkeurig aan op de beschadiging. Werk in dunne laagjes voor het mooiste resultaat en laat de lak daarna volledig uitharden.

# Lakstift Autolak

## Autolak Lagen

Sommige autolakkleuren hebben voor optimale hechting, dekkracht en kleursterkte een bodemlaag, voorlaag en toplaag nodig.

- **De bodemlaag,** ook wel primer genoemd, breng je als eerste aan. Deze laag hecht direct op het metaal of de ondergrond en vormt de fundering voor alles wat erop komt. Zonder een goede bodemlaag kan de lak loslaten, gaan schilferen of oneffenheden vertonen. Een bodemlaag egaliseert daarnaast kleine oneffenheden en beschermt het onderliggende materiaal tegen roest en vocht.
- **De voorlaag,** deze laag is bij sommige kleuren die van zichzelf minder goed dekken onmisbaar. Met een voorlaag in de juiste kleur zorg je ervoor dat de toplaag beter dekt en dieper van kleur wordt.
- **De toplaag: kleur, glans en bescherming.** De toplaag is de laag die je uiteindelijk ziet. Hier komt de kleur pas echt tot zijn recht. Die extra laag geeft niet alleen een diepe glans, maar beschermt de kleur ook tegen uv-straling, krassen en weersinvloeden. Zo blijft jouw autolak langer stralen en verkleurt hij minder snel.

## Veiligheid

**Licht ontvlambare vloeistof en damp.** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (oraal).
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ademhalingsbescherming/oogbescherming/beschermend schoeisel.

- **NA INSLIKKEN:** onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water wassen.
- **NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

# Lakstift Autolak

In geval van brand: ABC-poederblusser gebruiken om te blussen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de respectievelijke voorschriften voor gevaarlijk afval of verpakkingen.

**Bevat:** Vetzuren, C14-18 en C16-18-onverzadigd, maleated, maleïnezuuranhydride, N-butylacetaat, Xyleen, 2-methylpropaan-1-ol, butaan-1-ol.