# TECHNISCH MERKBLAD

Nederlands
Artikelnummer: 11-0030
Versie: 28-8-2026



# Ankolux Aqua PU Zijdeglans

Watergedragen, zijdeglanzende lakverf op basis van polyurethaan-emulsietechnologie voor schilders. Gemakkelijk toepasbaar met kwast, biedt duurzame, gladde afwerking en uitstekende dekking voor diverse binnenhoutwerk- en interieurprojecten.

Conform | ANKER STUY | KLEURECHT. FADE RESISTANT. | KWAST / BRUSH | Made, designed, produced in The Netherlands. | Stir well before use | Water Dilutable

## Technische informatie

| | |
|---|---|
| **Dichtheid blanke basis** | 1.04 kg/L |
| **Dichtheid witte basis** | 1.29 kg/L |
| **Vaste stof (circa)** | 40.93% |
| **Theoretisch rendement** | 8.19 m²/L |
| **Glansgraad** | zijdeglans |

## Applicatie

| | |
|---|---|
| **Aan te brengen met** | kwast of roller |
| **Minimale natte laagdikte per arbeidsgang** | 50 µm |
| **Maximale natte laagdikte per arbeidsgang** | 150 µm |
| **Verdunning** | maximaal 5 % water |
| **Toe te passen als** | aflak voor binnen |

## Ondergrond

**Toe te passen op**
bestaande aflakken of grondverven

**Ondergrond voorbehandeling**
Eerder aangebrachte verflagen goed reinigen en ontvetten en daarna te schuren.

## Verwerkingscondities

| | |
|---|---|
| **Object en luchttemperatuur** | 8 - 25 °C |
| **Relatieve luchtvochtigheid** | 30 - 75 % |

## Kleuren

**Beschikbaar in**
alle dekkende kleuren

## Aanvullende informatie

| | |
|---|---|
| **Reiniging spuitapparatuur** | water |
| **Houdbaarheid** | 12 maanden na productie (zie etiket) |
| **Veiligheidheid informatie** | Zie veiligheidsblad |
| **VOS gehalte** | Zie veiligheidsblad |

## Kenmerken

- goede krasvastheid
- egaal, zijdeglans effect
- snel drogend
- reukarm

## Droogtijden

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

| | |
|---|---|
| **Stofdroog** | 1.5 uur |
| **Hanteerbaar** | 2 uur |
| **Schuurbaar** | 16 uur |
| **Volgende laag** | 24 uur |
| **Belastbaar** | 48 uur |


Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Anker Stuy Coatings is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden in dit document.