



Blanke parketlak WA-ZG

Omschrijving	Sneldrogende watergedragen zijdeglanzende of matte parketlak op urethaanbasis
Toepassing	Als watergedragen zijdeglanzende of matte afwerking van nieuwe en bestaande parketvloeren, trappen en meubels
Kenmerken	Snelle droging Niet vergelend Bewaart de natuurlijke kleur van het hout Zeer duurzaam Slijt- en krasvast Bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen
Kleur	Transparant
Glans	Zijdeglans/ Mat
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1.04 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 33 % verdunner : water stofdroog : 20 minuten overschilderbaar na minimaal : 2 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt, mits licht opgeruwd De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 60 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	Ca. 10 m ² per liter