

Parketlak HG

Omschrijving 1-component hoogglanzende blanke lak op basis van een gemodificeerde alkydhars voor buitentoepassing.

Toepassing Als harde blanke lak op vloerdelen, parket, trappen, meubels en andere gebruiksvoorwerpen van hout.

Kenmerken Zeer hoge glans
Uitstekende kras- en slijtvastheid
Uitstekende watervastheid
Uitstekende doordroging
De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.

Kleur Transparant

Glans Hoogglans

Basisgegevens

dichtheid	: ca. 0,90 kg/l
volumevast stofgehalte	: ca. 40 %
verdunner	: 9008
stofdroog	: 3,5 uur
overschilderbaar na minimaal	: 24 uur
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.

Houdbaarheid Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C in onaangebroken, originele verpakking.

Conditie De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3 °C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

Verbruik bij 30 micrometer, droge laagdikte: 13,3 m²/l
bij 40 micrometer, droge laagdikte: 10,0 m²/l