



Productieblad voor Verfmenger.com

Algemeen

Hoogwaardige matte muurverf geschikt voor ruimtes waar regelmatige reiniging vereist is. Dit product is speciaal ontwikkeld voor binnengebruik en biedt uitstekende reinigbaarheid, naast een water-, olie-, en vetafstotende werking.

Toepassingsgebieden

Deze verf is ideaal voor het afwerken van muren in diverse professionele en particuliere omgevingen zoals:

- Ziekenhuizen
- Zorginstellingen
- Levensmiddelenverwerkende bedrijven en industrieën
- Scholen en kinderdagverblijven
- Horecagelegenheden
- Woonruimtes, keukens, gangen en badkamers

De verf is toepasbaar op minerale ondergronden zoals beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies en goed hechtende bestaande (muurverf)lagen of structuurpleisters.

Voornaamste eigenschappen

- Zeer goed reinigbaar en bestand tegen professionele reinigingsmiddelen
- Vrijwel ongevoelig voor glans- en schrijfeffecten
- Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
- Uitstekende dekking, Dekklingsklasse 2
- Water-, olie- en vetafstotend, waardoor minimale vuilabsorptie
- Professionele verwerkingseigenschappen en mooie egaal matte afwerking
- Vergeelt niet, lange levensduur
- Lage VOC-uitstoot (< 1 g/l), milieuvriendelijk en veilig voor binnengebruik
- Geschikt voor glasweefsel en glasvlies
- Toepasbaar in HACCP-omgevingen, zoals levensmiddelenproductie
- Beschikbaarheid in wit en vrijwel alle kleuren.

Technische Specificaties

- **Glans:** Mat (ca. 2,6 GU voor lichte kleuren, ca. 1,5 GU voor donkere kleuren)
- **Rendement:** 8-10 m² per liter, afhankelijk van zuiging en structuur van de ondergrond
- **Droogtijd:**
 - Droog na ca. 1 uur
 - Overschilderbaar na ca. 4 uur
 - Optimaal functioneel na 1 maand
- **Verpakking:**

- Blick 1 liter
 - Plastic emmers van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter
- **Houdbaarheid:** Minimaal 2 jaar in originele gesloten verpakking, bewaard tussen 5°C en 30°C.

Ondergrond- en Verwerkingsomstandigheden

- De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en schoon zijn.
- Maximale vochtigheid van de ondergrond:
 - Minerale ondergronden maximaal 4%.
 - Gipsgebonden ondergronden maximaal 1%.
- Toepassing en droging vereisen een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C, met een luchtvochtigheid van max. 85%.

Verfsystemen

Muurverfsysteem

1. **Voorbehandeling:**
Verwijder verontreinigingen en eventuele cementhuid.
2. **Reparatie en egalisatie:**
Herstel beschadigingen en egaliseer met een kalkvrij egalisatiemiddel.
3. **Voorstrijken:**
 - Licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert: gebruik een onverdunde voorstrijk.
 - Sterk zuigende ondergrond: gebruik onverdunde primer.
4. **Afwerking:**
Werk af met twee lagen matte muurverf voor optimale resultaten.

Glasweefsel- en Glasvliesstelsel

1. **Voorbehandeling:**
Verwijder verontreinigingen en oneffenheden.
2. **Reparatie en egalisatie:**
Herstel en egaliseer de ondergrond indien nodig.
3. **Voorstrijken:**
Gebruik een primer, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond.
4. **Glasweefsel/Glasvlies:**
Plak strak en stotend glasweefsel of glasvlies op de aanbevolen wijze.
5. **Afwerking:**
 - Niet-geverfd glasweefsel of glasvlies afwerken met twee lagen matte muurverf.
 - Geverfd glasweefsel kan in één laag afgewerkt worden; echter, voor optimale dekking en reinigbaarheid wordt een tweede laag aanbevolen.

Verwerkingsinstructies

- Voor gebruik goed oproeren.
- Kan worden aangebracht met een kwast of verfrol.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen.

Veiligheid en Milieu

- Lees voor gebruik het productveiligheidsblad.

- Verf- en gereedschapsresten milieubewust afvoeren.

Met dit product haalt u een duurzame en hoogwaardige oplossing in huis voor uw professionele schilderwerk, geschikt voor de meest veeleisende omgevingen!

Veiligheidsblad voor Verfmenger.com

Productinformatie

Geavanceerde matte muurverf voor professioneel gebruik binnenshuis. Speciaal ontwikkeld voor omgevingen die regelmatig gereinigd worden.

Veiligheidsmaatregelen

- Draag bij gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte tijdens het gebruik van het product.
- Vermijd contact met huid en ogen.
- Gebruik een masker bij toepassing in slecht geventileerde ruimtes om inademing van dampen te voorkomen.
- Niet inslikken.

EHBO:

- **Bij contact met de ogen:** Spoel onmiddellijk voorzichtig en grondig met grote hoeveelheden water. Raadpleeg indien nodig een arts.
- **Bij contact met de huid:** Was met water en zeep. Verwijder verontreinigde kleding.
- **Bij inslikken:** Raadpleeg direct een arts en laat de persoon niet braken.

Handling en Opslag

Handling:

- Goed schudden of oproeren voor gebruik.
- Giet enkel de benodigde hoeveelheid verf over in een schone verfbak.
- Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.
- Vermijd morsen op oppervlakken en materialen die niet overschilderd moeten worden.

Opslag:

- Opslaan in de originele, goed gesloten verpakking.
- Bewaar op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Bescherm tegen direct zonlicht, vorst en extreme hitte.
- Houd verpakkingen rechtopstaand om lekkage te voorkomen.

Milieu-informatie

- Laat vloeibare verfresten niet in het riool, water of de bodem terechtkomen.

- Ongebruikte verf, lege verpakkingen en droge verfresten inleveren bij een erkend inzamelpunt of milieustraat.
- Dit product bevat minder dan 1 g/l VOC en voldoet hiermee aan strikte milieueisen.

Brandveiligheid

- Dit product heeft geen vlampunt en wordt niet als ontvlambaar beschouwd.
- Houd verpakkingen weg van bronnen van warmte of ontsteking.

Noodgevallen

Bij een groot lek of ernstige blootstelling, contact opnemen met een lokale hulpdienst. Zorg ervoor dat alle betrokkenen veilig zijn en gebruik beschermende middelen bij het opruimen van gemorst product.

Overige instructies

- Zorg dat personeel goed geïnformeerd is over veilige toepassing en verwerking van dit product.
- Lees het productveiligheidsblad voorafgaand aan gebruik zorgvuldig door.

Met dit veiligheidsblad bieden wij een duidelijke richtlijn voor de veilige verwerking en omgang met onze hoogwaardige muurverf.