

Biobased Bangkirai Tuinhout-olie

Productbeschrijving

Biobased Bangkirai tuinhout Olie voor een natuurlijke, warme uitstraling. De mooie, warme uitstraling van Bangkirai hardhout gaat verloren door weersinvloeden als u het niet op tijd behandelt. Het wordt vuil en grijs en vlonders kunnen gevaarlijk glad worden door aanhechting van algen. De oplossing hiervoor is Biobased Bangkirai tuinhout olie. De Biobased Bangkirai tuinhout olie droogt snel, geeft langdurige, waterafstotende bescherming en voorkomt vergrijzing en vervuiling. Het is speciaal ontwikkeld voor vlonders en bruggetjes en andere buiten toepassingen van deze keiharde houtsoort. De bijzondere samenstelling op basis van Biobased oliën zorgt voor een goede indringing en hechting; bladders is uitgesloten. Het natuurlijke karakter en de kleur blijven behouden.

Wanneer gebruik ik dit product?

Hardhouten objecten in de tuin verkleuren onder invloed van wind, zon en regen extreem snel. U kunt dit voorkomen door uw hout te behandelen met Biobased Bangkirai-tuinhout olie. Deze olie geeft jarenlange bescherming. De kleur in de olie zorgt voor UV bescherming. Biobased Bangkirai-tuinhout olie is vochtregulerend. Biobased Bangkirai-tuinhout olie is makkelijk te verwerken en sneldrogend. Ter bescherming en verfraaiing van bv. uw Bangkirai houten vlonders, schuttingen, pergola's en plantenbakken

- Dringt diep door in het hout
- Vochtregulerend
- Bladdert niet
- Geeft uw Bangkirai hout duurzame bescherming
- Voor een matte natuurlijke uitstraling
- Een Biobased keuze; niet schadelijk voor mens, dier en plant.

Hoe breng ik Biobased Bangkirai tuinhout olie aan?

• Op een kale of nieuwe ondergrond

Zorg ervoor dat uw Bangkirai hout schoon is en verwijder vuil, vet en stof.

Aanbrengen met een platte kwast.

Indien uw hout behandeld is met een ander product dan Biobased Bangkirai tuinhout olie dan moet u eerst ontvetten en schuren om onthechting te voorkomen.

De voordelen van Biobased Bangkirai tuinhout olie

- + verwerkt makkelijk zonder veel weerstand
- + Vochtregulerend
- + Goede dekking
- + Mat
- + Op basis van natuurlijk oliën en watergedragen
- + Geen nare verflucht en oplosmiddelvrij
- + Handen wassen met water en zeep

De belangrijkste specificaties:

- Verkrijgbaar in 1 transparante kleur
- Verkrijgbaar in 750cc en 2,5 liter

Hoeveel doe ik met een blik:

Het theoretisch rendement is tussen de 8-10 m² per liter. Het praktisch verbruik is afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen van de olie.

Tips & Tricks:

- Voor gebruik goed roeren
- Aanbrengen met een platte kwast of beitsroller
- Niet verdunnen
- Heb je geknoeid? Maak het meteen schoon met een vochtige doek met warm water.
- Bij nieuw onbehandeld bangkirai hout wordt geadviseerd om het hout eerst vetvrij te maken voor een betere hechting
- Het gebruikte gereedschap kun je ook reinigen met warm water.
- Als je klaar bent met oliën , sluit het blik goed af en keer het blik om alvorens je het wegzet
- Vorstvrij bewaren. In een goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C