

VP Platina Badkamer Muur en Plafond

Hoogwaardige, watergedragen muurverf met antischimmelwerking, speciaal ontwikkeld voor vochtige ruimtes. Vochtregulerend en waterafstotend, en voorkomt schimmel- en algvorming. Ademend vermogen vermindert het risico op afbladderen. Goed reinigbaar, geurarm en prettig te verwerken. Alleen binnen toe te passen, in goed geventileerde ruimtes.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige, watergedragen muurverf met antischimmelwerking
- Speciaal ontwikkeld voor vochtige ruimtes
- Vochtregulerend en waterafstotend
- Voorkomt schimmel- en algvorming
- Ademend - vermindert risico op afbladderen
- Goed reinigbaar
- Geurarm en prettig te verwerken

TOEPASSING

Afwerking van wanden en plafonds in vochtige ruimtes. Geschikt voor badkamers, doucheruimtes (buiten directe waterbelasting), toiletten, keukens en wasruimtes. Alleen toepassen in goed geventileerde binnenruimtes.

Geschikte ondergronden: beton, stucwerk en schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel en glasvlies, bestaande goed hechtende muurverflagen.

UITERLIJK

Glansgraad: mat.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 2 jaar in originele, ongeopende verpakking bij 5-30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Watergedragen
Dichtheid	ca. 1,35-1,40 kg/dm ³
Vaste stofgehalte	ca. 45-47 vol.%
Afwerking	Mat
Verbruik	8-10 m ² /liter per laag (afhankelijk van ondergrond)
Aantal lagen	2 lagen aanbevolen
Schimmelwering	Ja (antischimmel)
Waterafstotendheid	Hoog
Ademend vermogen	Goed
Hechting	Uitstekend op geschikte ondergronden
Vergeling	Niet van toepassing (vergelingsvrij)
Stofdroog	ca. 1 uur

Overschilderbaar	ca. 6 uur
Intensief belastbaar	na ca. 5 dagen
Verwerkingstemperatuur	10-30°C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85%

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfroller (microvezelrol aanbevolen).
- **Verdunning:** 0-5 vol.% leidingwater.
- Gereedschap reinigen met water.
- 2 lagen aanbevolen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

- Ondergrond schoon, droog, draagkrachtig en stofvrij maken; vet, vuil en zeepresten verwijderen.
- Aanwezige schimmel vooraf volledig verwijderen met een geschikt schimmelreinigingsmiddel.
- Nieuwe of sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een geschikte primer.
- **Bestaand schilderwerk:** reinigen, ontvetten, beschadigingen herstellen.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen.
- Niet verwerken op natte of condenserende ondergronden.
- Niet geschikt voor oppervlakken met directe en permanente waterbelasting.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).