



VP Platina Bankirai olie blank UV

VOOR HET BESCHERMEN EN VERFRAAIEN VAN BANKIRAI HOUT

- BESCHREMD TEGEN VERGRIJZING
- BESCHERMD TEGEN WEERSINVLOEDEN
- DRINGT DIEP DOOR IN HET HOUT



TOEPASSING

VP Platina Bankirai olie voor houten oppervlakken zoals tuinvlonder, schuttingen of bruggen.

Eigenschappen

- Zijdeglans
- Alkyd
- Buiten

Veiligheid

Draag handschoenen. Buiten bereik van kinderen houden.



VP Platina Bankirai olie blank UV

Verwerking

VP Platina Bankirai olie blank UV is eenvoudig te gebruiken. Volg altijd het stappenplan hieronder.

Goed schudden gebruik!

- Stap 1: Roer de olie goed door vanaf de bodem en laat het op kamertemperatuur komen
- Stap 2: Verwerk tussen de 5°C en 25°C.
- Stap 3: Breng de olie aan met een kwast of doek
- Stap 4: Plank voor plank aan in de lengterichting van het hout
- Stap 5: Laat de olie 10-15 minuten intrekken
- Stap 6: Veeg overtollige olie af met een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt