



VP Platina Hardhoutolie

ONDERHOUD EN BESCHERMD HARDHOUT OPPERVLAGKEN

- BESCHERMD TEGEN SLIJTAGE
- BESCHERMD TEGEN UV STRALING
- BESCHERMD TEGEN VOCHT



TOEPASSING

VP Platina Hardhoutolie is speciaal voor harde houtsoorten.

Eigenschappen

- Alkyd
- Zijdeglas
- Buiten

Veiligheid

Draag handschoenen. Buiten bereik van kinderen houden.



VP Platina Hardhoutolie

Verwerking

VP Platina Hardhoutolie is eenvoudig te gebruiken. Volg altijd het stappenplan hieronder.

Goed schudden gebruik!

- Stap 1: 2 minuten links- en rechtsom roeren
- Stap 2: Reinig en droog het oppervlak grondig
- Stap 3: Gebruik een kwast of doek om de olie zorgvuldig aan te brengen
- Stap 4: Breng aan in de nerfrichting van het hout
- Stap 5: Werk plank voor plank voor een gelijkmatige afwerking
- Stap 6: Laat de olie 10-15 minuten intrekken
- Stap 7: Veeg vervolgens overtollige olie weg met een schone, pluisvrije doek tot dat het oppervlak glad en droog aanvoelt