



VP Platina Metaallak

PRIMER EN AFLAK IN ÉÉN-LAAGS SYSTEEM

- SNELDROGEND
- UISTEKENDE HECHTING
- GOED WATERVAST



TOEPASSING

VP Platina Metaallak is een anti-corrosieve coating voor metalen ondergronden. Ideaal voor Industriële toepassingen zoals containers, landbouwmachines en andere metalen constructies

Eigenschappen

- Alkyd
- Zijdeglans
- Buiten

Veiligheid

Draag handschoenen. Buiten bereik van kinderen houden.



VP Platina Metaallak

Verwerking

VP Platina Metaallak is eenvoudig te gebruiken. Volg altijd het stappenplan hieronder.

Goed schudden gebruik!

- Stap 1: 2 minuten links- en rechtsom roeren
- Stap 2: Ontvet de ondergrond
- Stap 3: Schuur de ondergrond
- Stap 4: Maak de ondergrond schoon, droog en stofvrij
- Stap 6: Breng aan met airless spray, airmix, luchtspruit, kwast of roller
- Stap 7: Stofvrij na ca. 30 min, overschilderbaar na ca. 8 uur. Doorgehard na 7 dagen, minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C