VP Platina Impregneerbeits

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Impregneerbeits een watergedragen, matte beits die hout zowel binnen als buiten beschermt tegen weersinvloeden en UV-straling. De beits droogt snel (stofdroog na ca. 30 minuten, overschilderbaar na 3 uur) en behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout. Geschikt voor diverse houtsoorten en oppervlakken zoals gevels, schuttingen, tuinhuisjes, meubels en decoratieve elementen. Eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of spuit, goed hechtend op hout en glas. Milieuvriendelijk, lood- en chromaatvrij.



Toepassing

VP Platina Impregneerbeits is geschikt als duurzame afwerking van buitengevels, tuinhuisjes, veranda's en overkappingen, schuttingen, pergola's en poorten, decoratieve houten elementen en meubels. Binnen en buiten geschikt voor hard- en zachthout. Houtsoorten: douglashout, vuren, grenen (zachthout), geïmpregneerd hout.

Eigenschappen

- Watergedragen, hybride combicoat: beschermt hout tegen weersinvloeden en UV-straling
- Matte afwerking: natuurlijke uitstraling van het hout blijft behouden
- Snelle droging: stofdroog na ca. 30 minuten, overschilderbaar na 3 uur
- Goed hechtend op diverse ondergronden, inclusief glas
- Veilig en milieuvriendelijk: lood- en chromaatvrij

Aanbrengen

- Applicatiemethoden: kwast, roller of doek.
- Verdunning: gebruiksklaar, niet verdunnen.
- Reiniging gereedschap: water.
- Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van stof en vet is. Breng meerdere dunne lagen aan; laat elke laag goed drogen.
- Test altijd eerst op een klein oppervlak voor kleur en opname.

info@verfmenger.com | www.verfmenger.com | 058 - 215 25 30

VP Platina Impregneerbeits

Onderhoud

- Controleer regelmatig de conditie van het hout en behandel indien nodig opnieuw
- Het verbruik is afhankelijk van ondergrondruwheid, zuiging, applicatiemethode en gewenste laagdikte. Bij sterk zuigende of ruwe ondergronden kan het verbruik hoger uitvallen.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Dichtheid	ca. 1,20–1,30 kg/l
Vaste stofgehalte	ca. 42 vol.%
Afwerking	Mat, natuurlijke houtlook
Verbruik	ca. 10–12 m²/l (30 µm droge laag: 14 m²/l; 40 µm droge laag: 10,5 m²/l)

Droogtijden

- Stofdroog ca. 30 minuten
- Overschilderbaar ca. 3 uur
- Volledig uitgehard 24–48 uur
- Verwerkingstemperatuur 10–30°C, bij voorkeur droog weer

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C.

VP Platina Impregneerbeits

Milieu en gezondheid

- Vlampunt: niet van toepassing.
- VOS (VOC): max. 130 g/l (EU-grenswaarde A/d 2010).
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Let op:
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).