



Interieurtex

Verftechnisch advies

Koopmans Interieurtex is o.a. toe te passen op:

- Wanden en plafonds
- Behang en glasweefsel
- Steen en pleisterwerk
- Beton

Zuigende / poederende ondergrond:

Voorstrijken met Koopmans Hecht- en Fixeergrond.

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Interieurtex.

Geschilderde ondergronden:

Oude muurverflagen vooraf goed reinigen met PK Cleaner NS 90.

In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Interieurtex.

Behang en Glasweefsel ondergronden:

Wandbekleding controleren op loszittende delen en waarnodig vastzetten.


In één of twee lagen dekkend afwerken met Koopmans Interieurtex.

Tussen de lagen 3-4 uur laten drogen.

Verbruik ca. 8-10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Koopmans Interieurtex is geschikt voor binnen op plafonds en lichtbelaste muren. Niet huidvetbestendig.





Nummer : 7413
Datum : 03-05-2015
Versie : 06

Toepassing : Waterverdunbare, matte, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen.

Kenmerken : Sneldrogend
Helder wit
Waterverdunbaar
Onverzeepbaar

Eigenschappen

Basis : Styreen acrylaat copolymeer dispersie
Kleur : Wit en kleuren via het Koopmans Colourimpression kleurenmengstelsel
Dichtheid 20°C : 1,58 kg/dm³ voor wit
Laagdikte : ca. 40 mu droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Overschilderbaar : na ca. 3 –4 uur.
Vastestofgehalte : 38 vol%
Theor.rendement : ca. 8 - 10 m² per liter bij 40 mu. droog
Conform DIN EN 13 300
Glans : Mat < 10 G.U. (60°)
Natte slijtage : Klasse 2
Dekking : Klasse 2 , bij een verbruik van 8 m²/liter
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Water, indien nodig

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen

Reeds behandelde ondergronden.

De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zui-gende ondergronden voorbereiden met Hecht- en Fixeergrond

Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90.

Reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.

Opmerkingen

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan.

De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril